


ANTENNES VHF



B 50 044

- Antennes type Yagi symétrisées
- Montage en polarisation horizontale ou verticale
- Entièrement pré-montées
- Fixation par bride sur mât diamètre 35 à 50 mm
- Réglage en site



B 40 014



B 50 044

ANTENNE BANDE I

| Référence | Nbre éléments | Canaux | Bande passante | gain (dB) | Rapport AV/AR | Ouverture Hor. | Ouverture Vert. |
|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| B 30 002 | 3 | L.2 / E.2 | 48 - 56 | 5 | > 16 dB | +/- 32° | +/- 38° |
| B 40 014 | 3 | L.3 / E.3 | 54 - 61 | 5 | > 16 dB | +/- 32° | +/- 38° |
| B 40 021 | 3 | L.4 / E.4 | 57 - 68 | 5 | > 16 dB | +/- 32° | +/- 38° |

ANTENNE BANDE II (FM)

| Référence | Nombre éléments | Nombre directeurs | Canaux | Bande passante | Gain (dB) | Longueur (mm) |
|-----------|-----------------|-------------------|--------|----------------|-----------|---------------|
| B 50 044 | 2 | 1 | F.M. | 88-108 | 2 | 60 x 120 |

ANTENNE BANDE III

| Référence | Nbre éléments | Canaux | Bande passante | Gain (dB) | Rapport AV/AR | Ouverture Hor. | Ouverture Vert. |
|-----------|---------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| B 41 400 | 4 | E.5 - E.12 | 170 - 230 | 5 | > 14 dB | +/- 34° | +/- 42° |
| B 51 700 | 7 | E.5 - E.12 | 170 - 230 | 8 | > 18 dB | +/- 28° | +/- 36° |

- Livrée avec manchon d'étanchéité (*uniquement sur B 51700*)
- Dipôle étanche à la pluie



B 51 700

